

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปิแกซีได้จำกัด สาขาทุ่ง
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลชะมาย
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0206

บุคคลที่ติดต่อ : นางรัตนาพร ลียะอนันต์
โทรศัพท์ : 075-419131
โทรสาร : 075-419133
E-mail : rattanaporn@teckbeehang.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562

ออกให้ ณ วันที่ : 24 สิงหาคม 2563

หมดอายุวันที่ : 23 สิงหาคม 2566

มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017

หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/13288

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาทุ่งสง
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลชะมาย
 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0206
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	ยางแท่งเอสทีอาร์	- สิ่งสกปรก ร้อยละ 0.010 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.060 โดยน้ำหนัก - สิ่งระเหย ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.30 โดยน้ำหนัก - เถ้า ร้อยละ 0.30 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.50 โดยน้ำหนัก - ไนโตรเจน ร้อยละ 0.30 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.50 โดยน้ำหนัก	Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.4, 1992, amendment date : 1993 Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.5, 1992 Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.6, 1992 Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.7, 1992, amendment date : 1995

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 2

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข้ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาทุ่งสง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลชะมาย

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0206

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	ยางแท่งเอสทีอาร์	- ความอ่อนตัวเริ่มแรก 30 ถึง 45 - ดัชนีความอ่อนตัว 50.0 ถึง 70.0 - ความหนืด 55.0 ML (1+4) 100 °C ถึง 73.0 ML (1+4) 100 °C	Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.8, 1992, amendment date : 1994 Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.9, 1992, amendment date : 1993

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 2

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม