

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0302
บุคคลที่ติดต่อ : นางพทุธิรักษ์ มณีฉาย
โทรศัพท์ : 089-4664088
โทรสาร : 0-75329833
E-mail : Puttarak@sritranggroup.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 21 กรกฎาคม 2566
ออกให้ ณ วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566
หมดอายุวันที่ : 20 กรกฎาคม 2570
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/12108

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0302

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	ยางแท่งเอสทีอาร์	<ul style="list-style-type: none"> - สิ่งสกปรก ร้อยละ 0.010 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.200 โดยน้ำหนัก - เถ้า ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 1.00 โดยน้ำหนัก - สิ่งระเหย ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก - ไนโตรเจน ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก 	<p>การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้าที่ 4-9</p> <p>การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้าที่ 10-12</p> <p>การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้าที่ 13-15</p> <p>การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้าที่ 16-20</p>

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ฉบับที่ 1

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตริงแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0302

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	ยางแท่งเอสทีอาร์	- ความอ่อนตัวเริ่มแรก 25 ถึง 50 - ดัชนีความอ่อนตัว 45.0 ถึง 80.0 - ความหนืด 55.0 ML (1+4) 100 °C ถึง 95.0 ML (1+4) 100 °C	การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้าที่ 21-23 การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้าที่ 27-28

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ฉบับที่ 1

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม