

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาปัตตานี
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ตำบลตุง อำเภอนงจิก
จังหวัดปัตตานี 94170

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0215
บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวลีสาวตี เจะมามะ
โทรศัพท์ : 0-7343-7089 ต่อ 91
โทรสาร : 0-7343-7173
E-mail : lisavatee@teckbeehang.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563
ออกให้ ณ วันที่ : 23 ธันวาคม 2565
หมดอายุวันที่ : 22 ธันวาคม 2569
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/19516

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาปัตตานี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ตำบลตุง อำเภอนงจิก

จังหวัดปัตตานี 94170

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0215

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	ยางแท่งเอสทีอาร์	<ul style="list-style-type: none"> - สิ่งสกปรก ร้อยละ 0.020 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.160 โดยน้ำหนัก - เถ้า ร้อยละ 0.11 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.43 โดยน้ำหนัก - สิ่งระเหย ร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.30 โดยน้ำหนัก - ไนโตรเจน ร้อยละ 0.21 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.44 โดยน้ำหนัก 	<p>การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 4-9</p> <p>การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 10-12</p> <p>การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 13-15</p> <p>การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 16-20</p>

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาปัตตานี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ตำบลคูยง อำเภอหนองจิก

จังหวัดปัตตานี 94170

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0215

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	ยางแท่งเอสทีอาร์	- ความอ่อนตัวเริ่มแรก 31 ถึง 50 - ดัชนีความอ่อนตัว 50.0 ถึง 85.0 - ความหนืด 55.0 ML (1+4) 100 °C ถึง 87.0 ML (1+4) 100 °C	การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 21-23 การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 27-28

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม