

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาระยอง)  
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 12 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 21110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0216

บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวสุติมา สองเมือง  
โทรศัพท์ : 083-0787457 , 089-5989391  
โทรสาร : -  
E-mail : qmr.bj3@southlandholding.com,  
lab.Bj3@southlandholding.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563  
ออกให้ ณ วันที่ : 17 เมษายน 2568  
หมดอายุวันที่ : 16 เมษายน 2572  
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017  
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/4008

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาระยอง)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 12 ตำบลวังหว่า อำเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 21110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0216

มาตรฐานการรับรอง : ISO/IEC 17025 : 2017

สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	ยางแท่งเอสทีอาร์	- สิ่งสกปรก ร้อยละ 0.010 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.080 โดยน้ำหนัก  - เถ้า ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.50 โดยน้ำหนัก  - สิ่งระเหย ร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.50 โดยน้ำหนัก  - ไนโตรเจน ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.50 โดยน้ำหนัก	การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้าที่ 4-9  การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้าที่ 10-12  การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้าที่ 13-15  การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้าที่ 16-20

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ฉบับที่ 4

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

## ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาระยอง)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 12 ตำบลวังห้ว อำเภอกแกลง  
จังหวัดระยอง 21110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0216

มาตรฐานการรับรอง : ISO/IEC 17025 : 2017

สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	ยางแท่งเอสทีอาร์	- ความอ่อนตัวเริ่มแรก 25 ถึง 40  - ดัชนีความอ่อนตัว 63.0 ถึง 85.0  - ความหนืด 55.0 ML (1+4) 100 °C ถึง 80.0 ML (1+4) 100 °C	การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้าที่ 21-23  การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้าที่ 27-28

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ฉบับที่ 4

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม